

1袋(500g)で



廃油 約18ℓ を固めます!

頼入た
わもっ
あしっ
。あて
。いぶ
り



●人と自然にやさしい!

天然素材(ひまし油)から
作られているから安全
安心してご使用いただけます



使っ
て
一
度
ぜ
び
使
っ
て
く
だ
さ
い。



●廃油処理時のトラブルを解決!

廃油処理にお困りの方も
油を固めて燃えるゴミ
として廃棄できます



業務用天ぷら油固め剤

カタメリーナ

⚠️ 必ず火を消してからご使用ください!

カタメリーナ

ご使用方法



1 必ず火を消す!



2 良く混ぜる!



3 固まるまで放置する!



4 40℃以下で固まる!



5 燃えるゴミとして捨てる!

調理後、火を消してすぐにカタメリーナを適量入れてください。
(油温度約80℃で溶けます)

カタメリーナが完全に溶けるまでよくかき混ぜます。

そのまま固まるまで放置してください。
(凝固時間は室温・油量によって異なります)

完全に固まったら、フライ返しなどで取り出してください。
(油温度は40℃以下で固まりはじめます)

燃えるゴミとして処理してください。

使用量の目安



下記の量を目安にしてください	
カタメリーナ	油
170g	約5ℓ
340g	約10ℓ
500g	約18ℓ

廃油処理剤
正味量：500g (廃油約18ℓ分)
ケース入数：20袋

使用上の注意

- ラード比率の高い油は固まりにくいので、ご使用の油成分を確認の上使用して下さい。
- 『カタメリーナ』の量が少ないと、十分に固まらないことがあります。
その場合は、油の量に応じて『カタメリーナ』を適量追加して下さい。
- 一度固まった廃油も50℃以上の高温下では、溶けることがあります。温度が下がれば再度固まります。
- 充分固まらなかった場合や、温度が下がってしまった廃油を処理する場合は、先に『カタメリーナ』を適量加え、よくかき混ぜながら加熱して『カタメリーナ』が完全に溶けたことを確認してから火を消して下さい。
- 食品ではありませんので、食べないで下さい。
- 他の用途には使用しないで下さい。
- お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。

品質規格

項目	規格値	試験方法
外観	白色～微黄色の固体で わずかに特異なおいがある	—
融点℃	74.0—76.0	基準油脂分析試験法
中和価	175.0—182.0	JIS K-0070
けん化価	180.0—190.0	JIS K-0070
水酸基価	152.0 以上	JIS K-0070
ヨウ素価	3.5 以下	JIS K-0070
色相 (ガードナー)	7.0 以下	基準油脂分析試験法



- 必ず火を消してから使用して下さい。
- 火気注意。
- 廃油加熱中は、その場を離れないで下さい。
もし離れる場合は、必ず火を消して下さい。
- 廃油を加熱し過ぎると、火災の原因となることがあります。



人にやさしく 食に思いやり

株式会社

旭 創業

- 札幌支店 Tel.011(806)0280 Fax.011(860)6661
- 仙台支店 Tel.022(388)8801 Fax.022(388)6665
- 東京支店 Tel.03(5206)5055 Fax.03(5206)5155
- 大阪支店 Tel.06(6695)3751 Fax.06(6695)3759
- 九州支店 Tel.092(688)9600 Fax.092(688)9609

